

produktinformation

tesa® 64958

Dubbelhäftande PE-foam monteringsstejp

tesa® 64958 är en vit, dubbelhäftande tejp för universalmontering med bärare av PE-foam och med syntetiskt gummiadhesiv.

tesa® 64958 framträdande egenskaper:

- Mycket formbart PE-foam
- Hög direkt vidhäftningsstyrka, även mot svåra och ojämna underlag
- Hög vid lågt monteringsstryck
- Hög häftförmåga mot lågenergiunderlag

Huvudanvändning

- Tillverkning av POS-displayer
- Montering av inomhusskyltar och affischer
- Montering av hyllkantsetiketter
- Ytterligare dämpning och vibrationsspärr

Tekniska data

▪ Bärare material	PE-foam	▪ Brottstyrka	7 N/cm
▪ Färg	Vit	▪ Typ av liner	Glassine
▪ Total tjocklek	1050 µm	▪ Liner färg	Gul
▪ Typ av häftämne	Syntetgummi	▪ Tjocklek liner	70 µm
▪ Brottöjning	200 %	▪ Vikt (Liner)	80 g/m ²

Häftförmåga på

▪ Stål (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ Stål (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
▪ PC (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ PC (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
▪ PE (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ PE (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
▪ PET (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ PET (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
▪ PP (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ PP (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
▪ PVC (omedelbart)	4.0 N/cm	▪ PVC (efter 14 dagar)	4.0 N/cm

Egenskaper

▪ Temperatur beständighet kort-tid	60 °C	▪ Kemikal beständighet	●●
▪ Temperatur beständighet från	40 °C	▪ Mjukgörarbeständig	●●
▪ Tack	●●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●●●
▪ Ålders beständighet (UV)	●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●●
▪ Fuktbeständighet	●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

tesa® 64958

Dubbelhäftande PE-foam monteringsstejp

Ytterligare information

SHäftförmåga:

- omgående: foamdelning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- efter 14 dagar: foamdelning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

